



Volumen (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe ohne Dom (mm)	Höhe mit Dom (mm)	Gewicht (kg)
5.000	2.330	2.024	2.024	2.850 / 2.805	365
8.500	3.670	2.024	2.024	2.850 / 2.805	560
12.500	5.010	2.024	2.024	2.850 / 2.805	755
16.000	6.350	2.024	2.024	2.850 / 2.805	955
19.500	7.690	2.024	2.024	2.850 / 2.805	1.145
23.500	9.030	2.024	2.024	2.850 / 2.805	1.340
27.000	10.370	2.024	2.024	2.850 / 2.805	1.550
30.500	11.710	2.024	2.024	2.850 / 2.805	1.750
34.000	13.050	2.024	2.024	2.850 / 2.805	1.950
38.000	14.390	2.024	2.024	2.850 / 2.805	2.150
41.500	15.730	2.024	2.024	2.850 / 2.805	2.350
45.500	17.070	2.024	2.024	2.850 / 2.805	2.670
49.000	18.410	2.024	2.024	2.850 / 2.805	2.880
52.500	19.750	2.024	2.024	2.850 / 2.805	3.080

#### Alle Maßangaben in mm

- ① Zulauf bei Ausführung mit integriertem Filter (DN100)    ② Zulauf bei Ausführung ohne integrierten Filter (bis 8.500 l DN 100, ab 12.500 l DN 150)  
 ③ Überlauf (bis 8.500 l DN 100, ab 12.500 l DN 150)

## Lieferumfang/Ausstattung

Mindestens eine AQUA'TERNE 204 - 5.000 - 52.000 l - Lagertank komplett montiert, sowie:

- aufschraubbarer Domschacht (Ø = 756 mm) mit Anschlussmöglichkeiten (4x DN 100) und Dichtungen, begehbare Abdeckung (grün) sowie Kindersicherung
- beruhigter Zulauf DN 100 / ab 12.500 l DN 150
- Überlaufanschluss (DN 100 / ab 12.500 l DN 150) mit Siphon
- optional schwimmende Entnahmeleitung 1"
- optional mit integriertem Feinfilter
- optional als Retentionstank erhältlich (Achtung: je nach Retentionsvolumen variiert die Überlaufhöhe. Die Durchflussmenge muss vor Ort eingestellt werden.)
- Einbauanleitung, Garantiekunde und Abnahmeprotokoll